


## TECHNISCHES DATENBLATT

# PUTZABSCHLUSSPROFIL



### Beschreibung/ Anwendung

**PUTZABSCHLUSSPROFIL** aus schlagzähem Hart-PVC zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten Putzabschlüssen und Spachtelungen. Ebenso geeignet zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen sowie Gewebe-tapeten. Das Gewebe ist durch Koextrusion dauerhaft in das PVC-Profil eingegossen. Durch Profilrillen am PVC-Profil gute Putzhaftung, kein Putzabriss zwischen Profil und Putz.

### Technische Daten

| Eigenschaft               | Wert  |
|---------------------------|---|
| Anwendung:                | Abschlussprofil zur sauberen Putzbegrenzung |
| Material:                 | Hart-PVC, schlagzäh                         |
| Gewebe:                   | WDVS-Armierungsgewebe                       |
| Breite Gewebe:            | 10cm  |
| Farbe:                    | Weiß  |
| Länge:                    | 2,00m                                       |
| VPE:                      | 50 Stk/ Karton                              |
| Anwendung für Putzstärke: | 3mm/ 6mm                                    |
| Art.-Nr.:                 | 100000 3670 3730                            |

### Lagerung

Profile kühl, trocken und liegend lagern und transportieren.

### Hinweise:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

|   |          |
|---|----------|
| BWK-Dachzubehör GmbH<br>Birkichstraße 1<br>D – 74549 Wolpertshausen | 20220420 |
|---|----------|

