

TECHNISCHES DATENBLATT

First- und Gratnagel - FGN

UND DU HAST'S DRAUF.



Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verlegendes Befestigungselement für die First- oder Gratlatte. Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen im Sparren-Stoßbereich.

Technische Daten

Material:	Stahl galvanisch verzinkt
Auflagebreiten:	30, 40, 50 und 60 mm
Nagellänge:	180, 210, 230, 260, 310, 360, 410 mm
Nagelstärke:	7 mm (180 – 230 mm Länge), 8 mm (260 – 410 mm Länge)
Verpackungseinheit:	50 Stück/ Karton, 3200 Stück/ Palette
Art.-Nummer:	16992 1050

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Verarbeitung

Die Befestigungselemente werden im Sparren-Stoßbereich eingeschlagen. Die Höhe und der Abstand ist entsprechend den Angaben des Firstziegelherstellers einzustellen. Die Firstlatte wird mit 2 Schrauben durch die seitlichen Bohrungen befestigt.

Lagerung

First- und Gratlattenhalter können in ihrer Originalverpackung bei trockenen Bedingungen unbegrenzt gelagert werden.

Wartung

First- und Gratlattenhalter sind nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen		20201215

