

BLECHKLEBER BITUMEN



Beschreibung/ Anwendung

BLECHKLEBER BITUMEN ist eine bituminöse, dauerplastische Klebemasse zum Verkleben von Metall- oder Blechbauteilen auf anderen Baustoffen im Innen- und Außenbereich. Die faserverarmte Bitumen-Lösungsmittel-Klebmasse ist verarbeitungsfertig, kalt verarbeitbar, haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Stahl- oder Metallblech, klebfähigen Holzwerkstoffen, etc. Der Kleber ist frostresistent, frei von bedenklichen Stoffen, wie Diisocyanate, wirkt schalldämpfend und ist einfach und schnell zu verarbeiten.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material-Basis:	Bitumen-Lösungsmittel
Farbe:	schwarz
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 30°C
Temperaturbereich:	Bis 110 °C standfest
Dichte:	ca. 1,3 g/m ² bei 20°C
Verbrauch (je nach Untergrund):	1,5 – 3 kg/m ²
Konsistenz:	viskos, spachtelbar
Filmbildende Bestandteile:	ca. 80 %
Gem. Betr.SichV:	Entzündlich
VOC-Gehalt:	< 200g/l
Gebinde:	5 kg Eimer
Art.-Nr.:	100000 3976

Verarbeitung/ Lagerung

Für die fachgerechte Verarbeitung von **BLECHKLEBER BITUMEN** muss der Untergrund fest, trocken und ohne größere Unebenheiten sein oder begradigt werden und frei sein von Verunreinigungen (z.B. Staub, Öle, Fette). Poröse oder sandige Flächen müssen mit einem Voranstrich/ Primer befestigt werden. Stahloberflächen müssen rostfrei sein, beschichtete oder Kunststoffbleche sind vor der Verarbeitung auf Verträglichkeit zu prüfen.

BLECHKLEBER BITUMEN vollflächig mit einer Rillenspachtel auftragen, dabei die Rillen der Auftragung in die gleiche Richtung aufbringen. Die Bauteile nach Auftragung des Klebers sofort oder innerhalb 60 Minuten unter kräftigem Druck zusammenfügen. Bei Klebeflächen >30 cm **BLECHKLEBER BITUMEN** beidseitig auftragen. Einmalige Auftragsdicken von 5 mm möglichst nicht überschreiten. Dickere Schichten (max. 10 mm je Arbeitsgang) mehrmals und erst nach dem Abdunsten des Lösemittels auftragen. Der Verbrauch beträgt etwa 2-3kg/m² bei ebenen Flächen, bei leicht unebenen Flächen die Verbrauchsmenge nicht über 5 kg/m² erhöhen. Bei Verklebung Blech/ Blech 1,5 kg/m² Höchstverbrauch. Bei kalter Witterung den Blechkleber vor Verarbeitung in einem beheizten Raum lagern. Die Materialeigenschaften werden erst nach restloser Durchrocknung voll wirksam. Nicht geeignete Untergründe sind Dachbahnen, Folien, Kunststoffe, bituminöse Untergründe, wo Anlösungen durch das verwendete Lösungsmittel nachteilige Effekte auslösen können. Frostresistent, für eine problemlose Verarbeitung sollte die Lagertemperatur über 5° liegen. In geschlossenen Gebinden 12 Monate haltbar.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251211
---	-----------------

