

FIRST/GRATNAGEL



Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verlegendes Befestigungselement für die First- oder Gratlatte. Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen im Sparren-Stoßbereich.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Stahl galvanisch verzinkt
Auflagebreiten:	30, 40, 50 und 60 mm
Nagellänge:	180, 210, 230, 260, 310, 360, 410 mm
Nagelstärke:	7 mm (180 – 230 mm Länge), 8 mm (260 – 410 mm Länge)
VPE:	50 Stück/ Karton, 3200 Stück/ Palette
Art.-Nr.:	16992-

Verarbeitung

Die Befestigungselemente werden auf die Sparrenstöße genagelt oder geschraubt. Die Höhe ist entsprechend den Angaben des Firstziegelherstellers einzustellen, zum Justieren sind Langlöcher an den Schenkeln und die Höhenverstellung vorhanden. Die Firstlatte wird mit 2 Schrauben durch die seitlichen Bohrungen befestigt. Am Firstanfang und am Firstende je einen Firstlattenhalter einschrauben und ausrichten. Mit einer Richtschnur kann die Höhe der restlichen Halter bestimmt werden. Die Lattenstöße auf dem Firstlattenhalter anordnen.

Lagerung

First-/ Gratlattenhalter können in ihrer Originalverpackung bei trockenen Bedingungen unbegrenzt gelagert werden.

Wartung

First-/ Gratlattenhalter sind nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20251205

