



FIRST/ GRATLATTENHALTER

verstellbar

Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verarbeitendes Befestigungselement für die First- oder Gratlatte. Langlöcher an den Schenkeln und der höhenverstellbare Auflagekopf ermöglichen ein einfaches Justieren der Höhe. Schnelle Montage durch einfaches Anschrauben oder Nageln auf die Sparren-/ Stöße.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Stahl verzinkt
Auflagefläche:	50 x 50 x 20 mm
Maße - Befestigungselement:	45 x 180 x 30 mm
Höhenverstellung:	30 mm/ M 8
VPE:	20 Stück/ Karton, 1280 Stück/ Palette
Art.-Nr.:	100000 2658

Verarbeitung

Die Befestigungselemente werden auf die Sparrenstöße genagelt oder geschraubt. Die Höhe ist entsprechend den Angaben des Firstziegelherstellers einzustellen, zum Justieren sind Langlöcher an den Schenkeln und die Höhenverstellung vorhanden. Die Firstlatte wird mit 2 Schrauben durch die seitlichen Bohrungen befestigt. Am Firstanfang und am Firstende je einen Firstlattenhalter einschrauben und ausrichten. Mit einer Richtschnur kann die Höhe der restlichen Halter bestimmt werden. Die Lattenstöße auf dem Firstlattenhalter anordnen.

Lagerung

First-/ Gratlattenhalter können in ihrer Originalverpackung bei trockenen Bedingungen unbegrenzt gelagert werden.

Wartung

First-/ Gratlattenhalter sind nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20251120

