

HAMMERSCHLAGNIET



Beschreibung/ Anwendung

HAMMERSCHLAGNIET zuverlässige und schnelle Verbindung von Flachdachabdichtungen, Wandanschlussprofilen, usw. auf Beton und anderen Baustoffen mit hoher Festigkeit.

Technische Daten

Eigenschaft		Wert	
Material Dübel:		Nylon (Polyamid 6)	
Material Nagel:		Stahl, verzinkt	
Durchmesser Dübel:		6 mm	
Durchmesser Nagel:		3,4 mm	
Bohrlochdurchmesser:		6 mm	
Mindestbohrlochtiefe:		35 mm	
Mindesteinbautiefe:		25 mm	
Temperaturbeständigkeit:		-40°C bis +80°C	
V2A Stahl	Abmessung in mm		VPE
Art.-Nr.: 799005016	4,8 x 16		200
Art.-Nr.: 799005020	4,8 x 20		200
Art.-Nr.: 799005026	4,8 x 26		200
Art.-Nr.: 799005030	4,8 x 30		200
Art.-Nr.: 799005035	4,8 x 35		200
Art.-Nr.: 799005040	4,8 x 40		200
Art.-Nr.: 799005050	4,8 x 50		100

Lagerung

Die **HAMMERSCHLAGNIET** kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20251212

