

KEHLABDICHTUNG

Beschreibung/ Anwendung

KAD ist ein einfach zu Verarbeitendes Kehldichtband aus UV-beständigem Kunststoff zur sicheren Kanalisierung des Wasserlaufes im Kehlbereich.



Technische Daten

Eigenschaften	Wert		
Material:	Hochwertiger, UV-beständiger Kunststoff		
Breite:	475 mm		
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +90°C		
VPE:	25 m / Rolle, 12 Rollen / Palette		
Farbe:	ziegelrot	braun	anthrazit
Art.-Nr.:	51100475	52100475	53100475

Verarbeitung

Kehlabdichtung auf Maß zuschneiden und auf die Kehlschalung auflegen (Breite der Schalung je Seite mindestens 25 cm). Verstärkte Mittelrippe in der Kehlachse ausrichten. Traufen-Ecke ausschneiden und so weit in die Dachrinne führen, dass ein sicherer Wassereinfluss gewährleistet wird. Bei Verlegung der Kehlabdichtung auf Bitumendachbahnen ist eine Trennlage vorzusehen. KAD mit Pappstiften in der seitlichen Nagelwulst beidseitig mindestens alle 20 cm fixieren.

Lagerung

Kehlabdichtung kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Wartung

Kehlabdichtungen sind nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251120
---	-----------------

