

# NAGELDICHTBAND PE

## Beschreibung/ Anwendung

Kaltselfstklebendes Band bestehend aus einem Polyethylenschaum, einseitig beschichtet mit einem Kautschukkleber. Geeignet als Anschluss- Perforationsdichtung für Konterlattungen auch im Steildachbereich.



## Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert			
Anwendung:	-	Nageldichtband			
Trägermaterial:	-	Phys. quervernetzter PE-Schaum			
Klebstoff:	-	Kautschukkleber, lösemittelfrei			
Dicke:	-	3.0 mm			
Rohdichte:	DIN 53420	29 kg/m <sup>3</sup> ± 3.5			
Zugfestigkeit längs/quer:	DIN 53571	0,42/ 0,34 N/mm <sup>2</sup>			
Druckverformrest 25%/22h/23°C:	DIN 53572	24 h nach Entl.: 8%			
Wasserdampfdurchlässigkeit:	DIN 53122	0,72 g/m <sup>2</sup> *24h			
Temperaturbereich:	-	- 40°C bis + 80°C			
Wasseraufnahme: (nach 7 Tagen)	DIN 53428	7 Tage < 0,6 Vol.-%, 28 Tage < 1,0 Vol.-%			
Alterungsbeständigkeit:	-	Gut			
Wärmeleitfähigkeit: (bei 40°C)	DIN 52612	0.032 W/mK			
Fugenschalldämmmaß:	DIN 52210	Von RST,W = 59 dB			
Brandverhalten:	DIN 4102	B 2 normalentflammbar			
Bandbreite:	-	50 mm	60 mm	75 mm	95 mm
Bandlänge:	-	30 m	30 m	30 m	30 m
VPE:	Ro./ Pal.	12/ 216	10/ 180	8/ 144	6/ 108
Art.-Nr.:		1000007718	1000005476	824007503	824009503

## Verarbeitung/ Lagerung

Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Einfache Verarbeitung durch einseitige Klebstoffbeschichtung. **NAGELDICHTBAND PE** auf die Bahn oder Konterlattung aufkleben, die Lattung durch Schrauben oder Nageln auf dem Untergrund befestigen und Band drückend anliegend fixieren.

**NAGELDICHTBAND PE** kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen (20°C und 50% rel. Feuchte) 12 Monate lang gelagert werden.

### Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über [technik@bwk-dachzubehoer.de](mailto:technik@bwk-dachzubehoer.de)

BWK-Dachzubehör GmbH Birkechstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	<b>2025 1028</b>
---	------------------

