

SOLID VARIUS

Beschreibung/ Anwendung

SOLID VARIUS ist eine feuchtevariable, diffusionsfähige, feuchteregulierende Dampfbremse, bestehend aus Polypropylen-Vlies mit feuchtevariablem Membranfilm. Die luftdichte und besonders verlege freundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen zum Schutz der Innendachkonstruktion vor Feuchte und Zugluft. Schutz vor Durchfeuchtung und Wärmeverlusten durch Luftbewegungen in der Dämmung.



Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert
Material:		Verbund: PP-Vlies mit Spezialfilm
Flächengewicht:	EN 1849-2	90 g/ m ²
Dicke:	EN 1849-2	0,30 mm
Wasserdichtheit:	DIN EN 1928	bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN ISO 12572	Sd 0,25 - 25 m feuchtevariabel*
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 1931	Sd > 2 m
Nach Alterung:	EN 13984	Bestanden
Weiterreißwiderstand längs/ quer:	EN 12310-1	25/ 25 N
Scherwiderstand der Fügenähte:	EN 12317-2	KLF
Höchstzugkraft längs/ quer:	EN 12311-1	150/ 130 N
Höchstzugkraftdehnung längs/quer:	EN 12311-1	200/ 250 %
Brandverhalten:	EN 13501-1	Klasse E
Widerstand gg. Verformung-Last	Anhang B	KLF
Alkalibeständigkeit:	EN 1847	KLF
Temperaturbeständigkeit:	DIN EN 1296	-40°C bis +80°C
Bahnbreite:	-	1,50 m
Rollenlänge:	-	50 m
Rollengewicht:	-	7 kg
VPE:	Ro./ Pal.	75 m ² / 2625 m ²
Art.-Nr.:	100000 6786	

*der gemäß DIN 4108 geforderte Wert von 0,5 - 2 ≤ 10 m ist getestet/ bestätigt. Weitere Werte sind berechnet.




System Zubehör*:

<p>SOLID TAPE UNI (weiß) - zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Stoßkanten</p> <p>-verarbeitungsfreundliches und dehnfähiges Abdichtungs-Klebeband zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Überlappungen/ Stoßkanten geeignet, auch für Anschlussverklebungen/ Verklebung von Durchdringungen an vergleichbare/ geeignete Untergründe. Der Reinacrylatklebstoff ist auch zur Verklebung auf Metallen, PP-Vliesen, Kunststoffen und Holzwerkstoffen, für Innen- und Außenanwendung geeignet.</p> <p>Länge 25 m, verfügbare Breiten: 60 mm / 100 mm/ 150 mm/ 200 mm (Art.-Nr.:100000 6811/ 6812/ 6813/ 6814)</p>
<p>SOLID TAPE INDOOR (grün) - zum Beheben kleiner Beschädigungen u. zur Verklebung der Stoßkanten</p> <p>-verarbeitungsfreundliches und dehnfähiges Abdichtungs-Klebeband zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Überlappungen/ Stoßkanten geeignet, auch für Anschlussverklebungen/ Verklebung von Durchdringungen an vergleichbare/ geeignete Untergründe. Der Reinacrylatklebstoff ist auch zur Verklebung auf Metallen, PP-Vliesen, Kunststoffen und Holzwerkstoffen, für Innenanwendung geeignet.</p> <p>Länge 25 m. Verfügbare Breiten: 60 mm/ 100 mm (Art.-Nr.:100000 6809/ 6810)</p>
<p>SOLID FOLIENKLEBER (blau)</p> <p>stark haftender, dauerhaft klebender, nicht versprödnender, elastischer Polyacrylat-Kleber, eignet sich zum Abdichten und luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien z.B. für Anschlüsse auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2. Als pastöser Klebstoff in der Kartusche oder im Schlauchbeutel, oder als Klebprofil/ -Band auf der Rolle.</p> <p>Kartusche 300 ml (Art.-Nr.: 100000 6817)/ Beutel 600 ml (100000 6821)/ Raupe-Band 15 m (100000 6820)</p>
<p>SOLID PRIMER/ SPRÜHPRIMER</p> <p>-anwendungsfertiger Haftvermittler für die Verarbeitung von Klebebändern und Klebstoffen auch auf saugenden und porösen Untergründen. Die Sicherheit der Verklebung wird durch die Bildung eines tragfähigen Filmes und der Verfestigung der Oberfläche optimiert. Als streichbare Flüssigkeit im Eimer/ Dose oder Sprühprimer in der Spraydose.</p> <p>Dose 1000 ml (Art.-Nr.: 100000 6819)/ Kanister 5000 ml (100000 5893)/ Sprühdose 500 ml (100000 6818)</p>
<p>NAGELDICHTBAND THERMO - klebt und dichtet zuverlässig Durchnagelungen an der Konterlatte ab</p> <p>-beidseitig stark selbstklebendes, trägerloses thermoplastisches Dichtungsband auf Basis von kunststoffmodifiziertem Butyl mit sehr guten elastischen Eigenschaften. Das NAGELDICHTBAND THERMO ist wasserdicht, alterungs- und UV-beständig, lösmittelfrei (keine Schrumpfung) versprödet nicht und ist einfach zu verarbeiten. Es klebt und dichtet zuverlässig die Durchnagelungen an der Konterlatte ab, Optional auch zur Erstellung von Abdichtungen an Wand- oder Kaminanschlüssen geeignet.</p> <p>Dicke: 1 mm, Breite 50 mm (Art.-Nr.:100000 3914)</p>
<p>NAGELDICHTBAND PE - klebt und dichtet zuverlässig die Durchnagelungen an der Konterlatte ab</p> <p>-kaltselfklebendes Band bestehend aus einem Polyethylenschaum, einseitig beschichtet mit einem Kautschukkleber. Geeignet als Anschluss-Perforationsdichtung für Konterlattungen auch im Steildachbereich.</p> <p>Dicke: 3 mm, Breite 60 mm (Art.-Nr.:100000 5476)</p>

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

	BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251103
	17 / LE-Dop 6786 NB – 0800 -CPR MFPA L DIN EN 13984	

