


TRAUFENLÜFTUNGSKAMM



Beschreibung/ Anwendung

Der **TRAUFENLÜFTUNGSKAMM** ist ein Kunststoffelement oder eine Rolle mit elastischen, kammartigen Zähnen, welche das Eindringen von Kleintieren und Vögeln zwischen Dachziegel/-stein und Dachlatte im Traufenbereich verhindern. Auch verwendbar im Ortgang oder Kehlbereich. Der **TRAUFENLÜFTUNGSKAMM** kann aufgrund seiner Ausführung und Anpassung an die Form bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert			
Material:	hochwertiges, UV-stabilisiertes Polyethylen			
Farbe:	ziegelrot, braun und anthrazit			
Lieferlänge:	100 cm Element oder 500 cm Rolle			
Befestigungslochabstand cm:	19,5			
Lieferbare Elemente mit Kammhöhen mm:	55	65	85	100
Breite Steg mm:	16	27	30	30
Zahnabstand mm:	5	5	8	8
Art.-Nr. 100 cm – Element ziegelrot	6101 0065	6101 0070	6101 0080	6101 0100
Art.-Nr. 100 cm – Element braun	6201 0065	6201 0070	6201 0080	6201 0100
Art.-Nr. 100 cm – Element anthrazit/ schwarz	6301 0065	6301 0070	6301 0080	6301 0100
Art.-Nr. 500 cm – Rolle ziegelrot	6105 0055			
Art.-Nr. 500 cm – Rolle braun	62050055			
Art.-Nr. 500 cm – Rolle anthrazit/ schwarz	63050055			

Verarbeitung/ Lagerung

Die Befestigung des **TRAUFENLÜFTUNGSKAMMS** erfolgt durch einfaches Aufnageln mit Nägeln bzw. mit Schrauben des gleichen Durchmessers auf der Traufenlatte bzw. den Traufenbohlen, wobei die Nagelleiste in Richtung First und die Zähne in Richtung Traufe zeigen. Sollten Zähne durch sehr starke Belastungen z.B. im Bereich der Ziegelaufgabe abbrechen, bleibt die Funktion durch die in die Ziegelwölbung gespreizten Zähne weiterhin erhalten. Für Biberschwanz und kleinformatige Dachsteine/ Ziegel ist Kammhöhe 55 oder 65 mm einsetzbar/ empfohlen, für Dachsteine/ Ziegel mit einer ausgeprägten Wellental-Form ist Kammhöhe 85 oder 100 mm einsetzbar/ empfohlen.

Der **TRAUFENLÜFTUNGSKAMM** kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20251210

