


ALUCOLOR

Beschreibung/ Anwendung

ALUCOLOR ist ein plissiertes und lackiertes Aluminiumband. Durch die Plissierung wird eine problemlose Anpassung an die Struktur des Dachsteins erreicht. Die Klebestreifen am Ende des Elements sichern die regensichere Verbindung zum Dachstein, die platte obere Seite wird in die Blechschürze eingefalzt. Das Element ist eine umweltfreundliche Alternative zu Bleischürzen.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung:	Aluminiumband zum Einfalzen
Streckung im Material:	25 %
Stärke des Aluminiums:	0.15 mm
Lackierung:	Polyester-Lack UV-beständig
Höhe der Plissierung:	4 mm
Art des Klebematerials:	Butyl grau
Abdeckung des Klebers:	reißfeste Kunststoff-Folie
Oberflächenvorbereitung:	trocken, staub- und schmutzfrei
Temperaturbereich:	- 30 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 35 °C
Breite:	145 mm
Rollenlänge:	6 m/ 18 m
VPE:	4 Rollen
Farben (ähnlich RAL):	schwarz, rot, grau, braun, anthrazitgrau
Art.-Nr. 6 m Rolle:	100000 4192/ 4193/ 4196/ 4216
Art.-Nr. 18 m Rolle:	100000 5359/ 5361/ 5362/ 5360/ 6070

Verarbeitung/ Lagerung

ALUCOLOR grob an das Bauteil anformen. Dann die Abdeckfolie der rückseitigen Klebefläche teilweise abziehen und **ALUCOLOR** andrücken. Danach die Abdeckfolie Zug um Zug abziehen und **ALUCOLOR** andrücken, formschlüssig und spannungsfrei ankleben. Bei Temperaturen unter + 5° C sowie bei feuchtem Untergrund wird die Verarbeitung von **ALUCOLOR** generell nicht empfohlen. **ALUCOLOR** kann in geschlossenen Räumen bei einer Raumtemperatur von max. 30°C 12 Monate nach Datum der Herstellung gelagert werden. Eine längere Lagerung oder bei über 30°C kann zu erschwerterem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251119
---	----------

