

SOLID EINPUTZBAND 90 mm

Beschreibung/ Anwendung

SOLID EINPUTZBAND ist ein hochwertiges Klebeband mit Vlieskaschierung und vollflächiger Klebebeschichtung zur Herstellung überputzbarer Untergründe auf nicht überputzbaren Bauteilen für den luftdichten Anschluss. Es ist ein dampfdichtes Fensterband, das für Luftdichtheit sorgt und den Spalt zwischen Fenster oder Tür und Wand schützt. Der Kleber ist durch eine silikonbeschichtete Folie mit Fingerlift geschützt, die geteilt ist, was das Abziehen der Folie und das Ankleben des Bandes erleichtert. Die Struktur des Oberflächenbandes erleichtert das Verputzen und optimiert die Haftung von zementbasierten Klebern. Das Band ist geruchlos und frei von VOC oder gefährlichen Substanzen.



Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert
Material/ Klebstoff:	-	PES-Vlies, dehnbar, UV-vernetzter Acrylatkleber
Farbe:	-	weiß
Abdeckmaterial:	-	geteilter Liner mit Überlappung und Fingerlift, weiß
Dicke:	-	0,7 mm ohne Trennlage
Verarbeitungstemperatur:	-	-10°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-	-25°C bis +80°C
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN ISO 12572	Sd 40 m
Schälfestigkeit:	EN ISO 29862	≥ 10,4 N/10 mm
Klebekraft:	-	> 25 N/24 mm
Wasserdichtheit:	EN 1928	dicht - bestanden
Lagerung:	-	24 Monate bei + 5°C bis +25°C
Rollenlänge:	-	25 m
Breite:	-	90 mm
VPE:	Ka./ Pal.	3/ 360
Art.-Nr.:	100000 8385	



Verarbeitung

Der Untergrund, auf den das Band angebracht werden soll, muss trocken, fettfrei und frei von Staub/ Schmutz sein. Für die Anwendung bei -10°C das Band mit mindestens 2 Stunden bei 15°C bis 20°C konditionieren. Das Band abrollen und auf eine Seite der Fuge auftragen. Auf die gewünschte Länge abschneiden, die Schutzfolie abziehen und auf die andere Seite der Fuge drücken/ ankleben.

Abfallbehandlung

Die Rohstoffe und das Produkt selbst sind nicht als gefährliche Stoffe eingestuft. Die Reste der Bänder und des Demontagematerials sind Kunststoffabfälle. Behandeln Sie die Schutzfolie als gemischten Verpackungsabfall und die Pappkartons zusammen mit den Trennwänden aus Pappe als Verpackungsabfall aus Papier und Pappe.

Reinigung

Die Produkte können mechanisch entfernt werden. Rückstände können mit einem organischen Lösungsmittel wie Aceton oder Extraktionsbenzin gereinigt werden - vorausgesetzt, das Lösungsmittel beschädigt die Oberfläche nicht.

Lagerung

Bei + 5 bis +25°C lagern und innerhalb von 24 Monaten verarbeiten. Zur Vermeidung von Verformungen der Rollen und um eine anwendbare Linerablösbarkeit zu gewährleisten Kartons stehend lagern und vor mechanischer Belastung schützen. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251017
---	----------

